

# NEVASTANE AW



**Aceite grado alimenticio**



**TOTAL**

Aceite mineral grado alimenticio para sistemas hidráulicos a alta presión.

## APLICACION

**Maquinaria de la industria alimenticia.**

- Sistemas hidráulicos a alta presión.
- Bombas de engranes.
- Rodamientos que operan a baja y alta velocidad.
- Grados 32, 46 y 68 para compresores de tornillo.

## PROPIEDADES

**Certificado como H-1 de la NSF.**

**Grado Kosher.**

**Alarga la vida de los equipos.**

- Aumenta los intervalos de cambios.
- Excelente servicio a alta o baja temperatura
- Muy buena protección contra el desgaste.
- Protege contra la oxidación y formación de herrumbre.
- Compatible con sellos.
- Muy resiste película lubricante.
- Excelente respuesta frente a cargas pesadas.
- Formulado con **ingredientes que cumplen con la norma 21 CFR 178.3570** de la FDA.
- Prolonga el tiempo de vida de la máquina
- Reducen los problemas de contaminación.
- Registrado **H-1** por la **NSF**
- Certificado Kosher Pareve por Star-K.

**Total México S.A. de C.V.**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# NEVASTANE AW



**Aceite grado alimenticio**



**TOTAL**

CARACTERISTICA	METODO	NEVASTANE AW			
	ASTM	22	32	46	68
Viscosidad ISO	ISO-3448	22	32	46	68
Viscosidad SAE	J-300	5 W	10 W	20	20
Número de Registro NSF		123142	123522	123144	123525
Color	D-1500	0.5	0.5	0.5	0.5
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	22	32	46	68
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	4.2	5.8	7.0	9.0
Índice de viscosidad	D-2270	86	95	107	100
Punto de inflamación, °C	D-92	188	210	210	210
Punto de ignición, °C	D-92	218	229	246	246
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-21	-19	-12	-12
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.865	0.868	0.870	0.871

02/05

**Total México S.A. de C.V.**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949