


QUARTZ 5000 FUTURE XT 10W-30



Lubricante para motores a gasolina de vehículos automotrices

APLICACIONES

Para todo tipo de servicios

- ◆ QUARTZ 5000 FUTURE XT 10W-30, es un lubricante multigrado con Excelente Calidad diseñado para proveer protección superior al motor en cualquier estación del año.
- ◆ Cumple con especificaciones de garantía para motores a gasolina como certificación API SN, ILSAC GF-5 y API **Resource Conserving**.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones

QUARTZ 5000 FUTURE XT 10W-30:

- ◆ API SN, SAE 10W-30
- ◆ ILSAC GF-5, Resource Conserving

VENTAJAS

Tecnología de Vanguardia


- ◆ Economía de combustible
- ◆ Vida útil mejorada
- ◆ Reducción contra el desgaste
- ◆ Excelente funcionamiento a temperaturas extremas
- ◆ Optimo encendido del motor

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

QUARTZ 5000 FUTURE XT 10W-30



Lubricante para motores a gasolina de vehículos automotrices

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	METODO ASTM	Quartz 5000 Future XT 10W-30
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.869
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	67.6
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	10.1
Índice de viscosidad	D-2270	135
Viscosidad dinámica a -25°C (CCS), cP	D-5293	6,600
Punto de inflamación, °C	D-92	205
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-33
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	8.7

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados.

Quartz 5000 Future XT GF5 10W30SN_V03122012

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

Página 2/2