

# RUBIA S 10W



**Lubricante para motores a diesel**



**TOTAL**

**Lubricante monogrado para motores a Diesel.**

## APLICACIONES

- ◆ Apropriado para motores Diesel turbocargados o de aspiración normal, para maquinaria de construcción, camiones, etc.
- ◆ También se utiliza en motores a Diesel estacionarios para generación de electricidad.
- ◆ También aplicable a cajas de velocidades y convertidores de torque. Sistemas hidráulicos, cuando los fabricantes requieren un aceite de motor con el grado de viscosidad apropiado para esta aplicación.

## ESPECIFICACIONES

### Internacionales

- ◆ ACEA E2
- ◆ API CF/SF

### Aprobaciones OEM

- ◆ DaimlerChrysler MB Página 228.0
- ◆ MAN 270
- ◆ Caterpillar TO-2
- ◆ ZF TE-ML 03B
- ◆ MIL-L- 2104 E

## PROPIEDADES

### Rendimiento

- ◆ Alto índice de viscosidad
- ◆ Alta estabilidad en la operación
- ◆ Excelente nivel de detergencia
- ◆ Muy alto nivel de dispersancia
- ◆ Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosivas
- ◆ Excelentes propiedades antioxidantes, antiherrumbrantes y antiespumantes.

CARACTERISTICA	METODO ASTM	SAE 10W
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.885
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	6.8
Índice de viscosidad	D-2270	100
Punto de inflamación, °C	D-92	> 200
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-30
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	11.2

03/07

**Total México, S.A de C.V.**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949